

## 3SIC GRIZZLY 2.0

### ZAAGSCHOENEN VOLGENS DE NORM EN ISO 20345 EN EN ISO 17249 KLASSE 2



#### Omschrijving

Met de Grizzly maken we gebruik van onze decennia lange ervaring in de vervaardiging van kettingzaagkledij in combinatie met de ongeëvenaarde ervaring in schoenenproductie van de Italianen. De Grizzly schoenen, ontwikkeld voor grondwerk, beperkt het onderhoud tot vrijwel 0 dankzij het gebruik van zeer sterk en waterdichte oranje Hypertex en Superfabric en de looks worden gecombineerd met extreme robuustheid en comfort. De erg slijtvaste Vibram® Teton zool zorgt voor grip op een onstabiele en zware ondergrond. Ons breed panel van testers waren unaniem met hun oordeel: "deze schoenen zijn top"! Wij hebben er niets anders aan toe te voegen. Basisvereisten voor veiligheidsschoenen+stalen neus met schokabsorptie van 200J en compressie van 1500daN (SB) | Waterdicht en ademend Tepor membraan met een waterdichtheid van 10.000mm in de waterkolom volgens ISO 811 | Inlegzool met geheugenvorm | Kevlar® anti-perforatie tussenzool | Hypertex met Putek technologie 55% Polyamide - 40% Polyurethane - 5% Polyester ± 390g/M2 | Waterdichte en ademende Superfabric 2.0mm | All Terrain Vibram Teton Sole®

#### Product details

##### Veiligheidsklasse

- SBP

##### Bovenmateriaal

- Textiel

##### Buitenzool

- Rubber

##### Eigenschappen

- Ademend
- Schokabsorberende hielen (E)
- Waterbestendig membraan (WR)
- Hitte-isolerend (HI)
- Koude-isolerend (CI)

##### Merk

- SIP Protection

##### Model

- Extra hoog

##### Sluiting

- Veter

##### Toepassing

- Kettingzaag

##### Tussenzool

- Zeroperforatie
- Synthetisch

##### Veiligheidsneus

- Staal

##### Certificatie

- EN ISO 17249:2013 klasse 2



##### Kleuren

oranje/zwart

##### Maten

BE **38-48**

DE-FI-NL-PL-HR-IT-EE-CZ-LT **38-48**

UK **5-13**

DE-NL-FI-PL-HR-IT-CZ-EE-LT **39-47**

##### Kleuren

