

1SRL SAMOURAI

SCNITTSCUTZHOSE, KLASSE 1 TYP A



Umschreibung

Stark, stärker,... Samourai! Bei der Samourai Schnittschutzhose gehen Komfort und extreme Haltbarkeit Hand in Hand. Dornen und stark zugewachsene Vegetation stellen kein Problem für die Tektor-Verstärkungen dar; sie ist wie eine zweite Haut für die höchsten Arbeitsanforderungen entwickelt worden und verfügt über eine angenehme Passform mit herrlichem Tragekomfort. Die vorgeformte Kniepartie ist ergonomisch angeordnet und wasserdicht. Die Rückseite besteht aus einem warnfarbigen Gewebe, das eine hohe Sichtbarkeit sicherstellt. Die Samourai-Hosen sind übrigens in drei Farben erhältlich. Sie werden sicherlich eine Farbe finden, die zu Ihnen passt!

Produktdaten

Modell

- Hose

Aussen

- Großer Nierenschutz auf der Rückseite mit Schleifen für Hosenträger ref. 5SD4
- Vorderschlitz mit Reißverschluss - schließt mit Haken und Ösen und Druckknopf
- Dreifachnaht-Versteppung am hinteren Saumen der Innenseite des Beines
- Elastische Taille mit Gürtelschlaufen und Schleifen für Hosenträger (ref. 5SD4)
- 1 doppelte Tasche für Messausrüstung oder Kettensägefeile
- 1 eingesetzte Gesäßtasche mit Patte und Reißverschluss
- 1 aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Patte mit reflektierenden Paspeln
- 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss

Eigenschaften

- Kettensäge

Innen

- Metallschnürhaken mit Gummi zur Fixierung von Schnürsenkeln
- Ableitungsresistentes Gewebe unten über der Schutzeinlage
- Nylinet-Futter für optimalen Tragekomfort (100% Polyester)
- 6-lagige Schutzeinlage VORN auf Basis von Dyneema®-Garnen

Lagerartikel

- Lagerartikel

Marke

- SIP Protection

Material

- Reißfester und Wasser- und Schmutzabweisender dank Teflon™ TeXXion (86% Cordura® - 14% elasthane ±240g/m2) Oberstoff
- RIPSTOP TEKTOR Verstärkung (68% polyester - 32% polyamide, 290g/m2)
- Tektor Verstärkungen (68% polyester - 32% polyamide mit polyurethane coating ±345g/m2)

Zertifizierung

- EN 381-5



Farben

grau/neonorange - rot/neongelb

Größen

BE XS-3XL

BE-FI-NL-LV-UK XS-3XL

NL-BE-FI-LV-UK S

Waschanleitung



Klassifikation



EN 381-5 : 1995 / Klasse 1 - 20 m/s Design A

FPA KWF STANDARD

Zertifizierung EN ISO 13688 : 2013

Farben

