

1SRL SAMOURAI

PANTALON ANTI-COUPURE, CLASSE 1 TYPE A



Description

Robuste, encore plus robuste,...Samourai! Comme une seconde peau hautement protectrice, les renforts en Tektor sur tout le devant du pantalon, vous pouvez affronter toutes possibles circonstances de travail et le Tektor étanche au niveau des genoux évite l'absorption d'eau à tous moments. La coupe de ce pantalon a été entièrement travaillée afin de garantir un confort optimal et avec la découpe en couleur HV à l'arrière des jambes vous êtes sûr d'être visible. De plus, le pantalon Samourai est disponible en 3 variantes de couleurs et en 3 différentes longueurs d'entrejambe, rouge et gris, donc vous serez toujours en mesure de trouver la tenue qui convient le plus à votre goût !

Détails du produit

Modèle

- Pantalon

Article tenu en stock

- Article tenu en stock

Caractéristiques

- Scie à chaîne

Extérieur

- Bavette dorsale avec tresses pour bretelles ref. 5SD4
- Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec agrafe et oeillet et bouton-pression
- Couture arrière à point triple sur la face interne de la jambe
- Taille élastique avec tresses pour ceinturon et tresses pour bretelles à velcro (ref. 5SD4)
- 1 double poche avec rabat et biais réfléchissant pour mettre ou lime d'affutage et clé à bougie
- 1 poche fente arrière avec rabat et fermeture à glissière
- 3 poche plaquée sur la cuisse avec rabat et biais réfléchissant
- 2 poches fentes avec fermeture à glissière

Intérieur

- Crochet métal avec élastique à accrocher à la chaussure
- Tissu étanche anticapillarité en bas au-dessus de la couche de protection
- Doublure nylnet pour un confort optimal (100% polyester)
- Insertion d'une protection avant à 6 couches basée sur de la fibre Dyneema®

Marque

- SIP Protection

Tissu

- Tissu extérieur full stretch TeXXion (86% Cordura® - 14% élasthane ±240g/m2) anti-salissure et déperlant à l'eau haute performance avec Teflon™
- Renfort TEKTOR RIPSTOP (68% polyester - 32% polyamide, 290g/m2)
- Renforts en Tektor étanché (68% polyester - 32% polyamide avec enduction polyuréthane ±345g/m2)

Certification

- EN 381-5



Couleurs

gris/orange fluo - rouge/jaune fluo

Tailles

BE XS-3XL

NL-BE-FI-LV-UK XS

BE-FI-NL-LV-UK S-3XL

Instructions de lavage



Certifications



EN 381-5 : 1995 / Classe 1 - 20 m/s design A

FPA KWF STANDARD

Certification EN ISO 13688 : 2013

Couleurs

