PERFECT CUTTING® DIAMOND

GANTS DE PROTECTION EN DYNEEMA® DIAMOND/LYCRA ENDUIT PU, ANTICOUPURE (2332245)

Description

Longueur: 23,5 cm. Calibre/Jauge: 13. Gant tricoté Dyneema® Diamond/lycra® blanc. Revêtement Polyuréthane noir sur la paume et le bout des doigts. Poignet élastique rouge. Avantage: La technique de tricotage utilisée permet d'obtenir un gant qui épouse parfaitement la main et offre une bonne dextérité. Le gant offre un maximum de confort et une robustesse accrue. Les fibres Dyneema® Diamond offrent une plus grande sensation de confort. Les mailles serrées (jauge 13) confèrent à ce gant un maintien idéal. Elles empêchent les salissures de s'introduire et offrent en même temps une bonne dextérité. Le dos aéré améliore la respirabilité du gant. Résistance: Les fils en Dyneema®/Lycra® garantissent une protection exceptionnelle contre les coupures. L'enduction polyuréthane au niveau de la paume et du bout des doigts assure une exceptionnelle résistance à l'abrasion. Attention ! Ne soumettez pas ces gants à la chaleur. Hygiène: Le coloris blanc renforce les propriétés de ce gant en matière d'hygiène et de propreté. Son enduction noire permet de travailler dans un environnement gras. Recommandations: Manipulation de pièces coupantes dans un milieu sec et gras (version nitrile) nécessitant une excellente dextérité et une bonne préhension. Applications: Assemblage et montage (industrie automobile). Manutention de barres d'acier et de tôles en métal. Avantages: Résistance aux coupures et dextérité exceptionnelle. Le toucher frais du Dyneema® apporte une sensation de confort.

Détails du produit

Article tenu en stock
- Article tenu en stock

Caractéristiques
- Enduit sur la paume et le bout des doigts
- Poignet élastique
- Tailles extra grandes disponibles (XXL/11)
- Tailles extra petites disponibles (XS/6)

Emballage
- 10 paires/paquet
- 10 paquets/carton

Marque
- Honeywell

Matérial enduit
- PU

Matière
- Dyneema®

Certification
- EN 420
- EN 388

Certification niveau de performance
- EN 388 - résistance à l'abrasion: 4
- EN 388 - résistance à la coupure: 4
- EN 388 - résistance au déchirement: 4
- EN 388 - résistance à la perforation: 2

Couleurs
noir

Tailles
7-11

Couleurs