

SUPERLITE PLUS

GANTS DE PROTECTION EN COTON ENDUIT NITRILE, USAGE GÉNÉRAL (T4700)



Description

Longueur: 25 cm. Épaisseur: 0,7 / 0,9 mm. Gant en nitrile avec base en coton interlock Entièrement trempé Poignet tricoté. Avantage: Le choix du nitrile ne s'est pas fait au hasard ; ce composé donne plus d'élasticité au gant et offre une dextérité unique. La doublure en coton interlock améliore les performances mécaniques du gant et absorbe la transpiration, pour un confort maximum. Le gant étant doté d'une manchette côtelée, le poignet est bien soutenu, ce qui réduit les risques de blessures. Résistance: L'enduction de nitrile confère au gant de bonnes propriétés chimiques et d'excellentes propriétés mécaniques (abrasion). Sa base et son revêtement confèrent au gant une excellente résistance à l'abrasion. Il est idéal pour la manipulation d'huiles, de graisses et sous-produits hydrocarbures. Application: Manipulation de pièces abrasives et glissantes.

Détails du produit

Caractéristiques

- Enduction complète

Emballage

- 12 paires/paquet
- 12 paquets/carton

Marque

- Honeywell

Matériau enduit

- Nitrile

Matériau

- Coton

Certification

- EN 420
- EN 388

Certification niveau de performance

- EN 388 - résistance à l'abrasion: 3
- EN 388 - résistance à la coupure: 1
- EN 388 - résistance au déchirement: 1
- EN 388 - résistance à la perforation: 1



Honeywell

Couleurs

blanc/jaune

Tailles

8

Couleurs

