

1SIB FOREST PRO-TECT

HV KETTINGZAAGJAS, EN 11393 KLASSE 1 DESIGN B + BUIKPROTECTIE, EN ISO 20471 KLASSE



Omschrijving

De Forest Pro-TECT jas is de ideale 2-in-1 bescherming voor boomverzorgers die op een onderhoudsplatform werken. De jas voldoet aan EN ISO 11393 klasse 1 design B en biedt ook kettingzaagbescherming op de buik. Hij voldoet aan de Hi-Vis norm EN ISO 20471 klasse 2. Dankzij de slimme lusopeningen op de rug of aan de voorkant op borsthoogte, kan het worden bevestigd met het valharnas eronder, wat veel meer bewegingsvrijheid biedt.

Product details

Model

- Jas

Binnenkant

- 1 opgezette EHBO zak met ritssluiting aan de linkerkant
- NylNet comfortvoering voor een optimaal draagcomfort (100% polyester)
- 8 laagse arm- en schouderbescherming volgens EN 381-11 met additionele buikbescherming

Buitenkant

- Ritssluiting met flap en drukknopen
- Rechtopstaande kraag
- Fall Arrest harnas kan geïntegreerd worden
- Elastische taille
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
- Rug- en onderarmventilatie
- Verlengd rugpand
- Waterdichte bi-stretch PezaFlex Aqua inzetstukken ter hoogte van de schouders

Merk

- SIP Protection

Stof

- Waterdichte Tektor versterkingen (68% polyester - 32% polyamide met polyurethane coating $\pm 345\text{g/m}^2$)
- Full stretch TeXXion HV buitenstof (89% Polyester - 11% elasthan $\pm 250\text{g/m}^2$) met vuil- en waterafstotende Teflon™ finish
- Full stretch TeXXion HV buitenstof (87% Polyester - 13% elasthan $\pm 240\text{g/m}^2$) met vuil- en waterafstotende Teflon™ finish

Zakken en lussen

- 2 ingezette borstzakken
- 2 ingezette zakken met ritssluiting

Certificatie

- EN ISO 20471
- EN 13758-2
- EN ISO 13688
- EN ISO 11393-2: 2019 / Klasse 1



Kleuren

grijs/fluo-oranje - rood/fluogeel

Maten

BE **S-3XL**

BE-FI-NL-LV-UK **S-3XL**

NL-BE-FI-LV-UK **2XL**

Wasvoorschriften



Certificaties



EN 13758-2 : 2003 + A1 : 2006 / UPF 50+



EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Klasse 2



EN ISO 11393-2: 2019 / Klasse 1 - 20 m/s design B

EN ISO 13688 : 2013 + A1 2021

Kleuren

