

1SNC CANOPY W-AIR

PANTALON ANTI-COUPURE, CLASSE 1 TYPE A

Description

Le Canopy W-AIR, développé pour les arboriculteurs, reprend les caractéristiques de base de la nouvelle collection W-AIR de la gamme Innovation, à savoir un large système de ventilation basé sur un tissu en maille, une nouvelle coupe et l'introduction de l'élastique 4 directions TeXXion (Cordura®) pour une liberté de mouvement optimale. En outre, certains détails utiles, tels qu'une doublure intégrée au bas des jambes du pantalon et des genouillères imperméables en Pezaflex Aqua (Cordura®), font que le pantalon Canopy W-AIR convient parfaitement aux arboriculteurs. Tout cela, bien sûr, reste combiné avec un poids très léger de ~1100g en taille M!

Détails du produit

Modèle

- Pantalon

Caractéristiques

- Scie à chaîne

Extérieur

- Braguette avec fermeture à glissière fermeture avec agrafe et oeillet et bouton-pression
- Couture arrière à point triple sur la face interne de la jambe
- Taille élastiquée avec passants pour ceinture boutons pour bretelles

Intérieur

- Tissu étanche anticapillarité en bas au-dessus de la couche de protection
- Doublure nylnet pour un confort optimal (100% polyester)
- Insertion d'une protection avant à 6 couches
- Guêtre élastiquée antidérapant avec crochet en métal pour accrocher aux lacets des chaussures

Marque

- SIP Protection

Poches et boucles

- 2 poches fentes avec fermeture à glissière
- 1 poche plaquée smartphone avec doublure étanche et avec fermeture à glissière anti-éclaboussures
- 1 poche intérieure au dos avec rabat et fermeture à glissière
- 1 poche plaquée sur la cuisse avec fermeture éclair

Tissu

- Tissu extérieur full stretch TeXXion (86% Cordura $^{\oplus}$ 14% elasthane $\pm 240g/m2$) anti- salissure et déperlant à l'eau haute performance avec Teflon™
- Tissu extérieur en Pezatec (100% polyamide haute ténacité CORDURA \pm 155g/m2) anti- salissure et déperlant à l'eau avec Teflon Shield Pro +(Haute Performance)
- Maille: 40% polyamide + 60% PET recyclé; ± 230 g/m2
- Tissu extérieur en Pezatec (100% polyamide haute ténacité Cordura $^{\$}$ ± 155g/m2) anti- salissure et déperlant à l'eau avec Teflon $^{™}$

Certification

- EN 381-5
- EN ISO 13688



Couleurs

gris/rouge - rouge/noir

Tailles

BE S-XL BE-FI-NL-LV-UK S-XL NL-BE-FI-LV-UK M

Instructions de lavage



Certifications



EN 381-5 : 1995 / Classe 1 - 20 m/s design A

Certification EN ISO 13688: 2013

Couleurs

